




e-TP66E	330 €
AC POWER UNFILTERED SLIMLINE DISTRIBUTOR	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ úzka sieťová rozvodka s 6 nefiltrovanými zásuvkami ▪ hliníkové telo efektívne pre blokovanie RFI ▪ vnútorné káblovanie Furutech μ-14 (14 AWG) ▪ 10A @ 250V IEC FI-06(G) vstup, FI-E30(G) Schuko výstupy ▪ dodávané bez napájacieho kábla - rozmery: 416x65,5x45,5mm - 0,84kg
---	---


e-TP60E	360 €
AC POWER UNFILTERED DISTRIBUTOR + CG-303	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sieťová rozvodka s 6 nefiltrovanými zásuvkami ▪ vnútorné časti pokryté absorbným materiálom CG-303 pre blokovanie EMI ▪ vnútorné káblovanie Furutech μ-14 (14 AWG) ▪ 10A @ 250V IEC vstup, FI-E30(G) Schuko výstupy ▪ dodávané bez napájacieho kábla - rozmery: 200x130x60mm - 0,94kg
---	--


e-TP86E	TBA
AC POWER UNFILTERED SLIMLINE DISTRIBUTOR	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ úzka sieťová rozvodka s 8 nefiltrovanými zásuvkami ▪ hliníkové telo efektívne pre blokovanie RFI ▪ vnútorné káblovanie Furutech μ-14 (14 AWG) ▪ 10A @ 250V IEC FI-06(G) vstup, FI-E30(G) Schuko výstupy ▪ dodávané bez napájacieho kábla - rozmery: XXXx65,5x45,5mm - 0,84kg
--	---


e-TP80E	640 €
AC POWER 4xUNFILTERED 4xFILTERED DISTRIBUTOR + CG-303	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sieťová rozvodka so 4 nefiltrovanými zásuvkami a 4 zásuvkami s filtráciou ▪ vnútorné časti pokryté absorbným materiálom CG-303 pre blokovanie EMI ▪ indikátor správneho zapojenia fázy, vnútorné káblovanie Furutech μ-14 (14 AWG) ▪ 10A @ 250V IEC vstup, FI-E30(G) Schuko výstupy ▪ dodávané s napájacím káblom Furutech FP-314 Ag 1,8m - 400x130x60mm, 1,72kg
--	--

e-TP609E NCF	TBA
AC POWER NCF UNFILTERED DISTRIBUTOR + CG-303	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ high-end sieťová rozvodka s 6 nefiltrovanými zásuvkami ▪ CNC frézovaný hlikový blok pokrytý absorbným materiálom CG-303 pre blokovanie EMI ▪ patentovaný axiálny uzamykací systém zásuviek, piezo-keramicko karbónové nohy ▪ antirezonančná konštrukcia, hviezdicové vnútorné káblovanie α-22 (Alpha - 12 AWG) ▪ 10A @ 250V IEC Furutech FI-09(R) NCF vstup, GTX-D(R) NCF Schuko výstupy ▪ dodávané bez napájacieho kábla - rozmery: 266x130x56,5mm - 2,94kg
---	---

NCF booster	350 €
HIGH-END PERFORMANCE NCF CONNECTOR HOLDER	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ držiak napájacích konektorov eliminujúci nežiadúce vybrácie i rušenie ▪ multi-materiálová hybridná konštrukcia s NCF nano kryštálmi ▪ originálny Furutech dizajn s množstvom ecenení ▪ 94x99,7mm výška 80-140mm s priloženými extendermi, 580-630g
---	---